



PENTOSIN ATF 1

——应用于现代汽车自动变速装置的多用途油品

<p>■ 产品描述</p> <p>PENTOSIN ATF 1 是一种用于自动变速装置的高性能全合成自动变速箱油。</p> <p>PENTOSIN ATF 1 由最好的商用合成基础油和添加剂成分配制而成的。高性能的剪切稳定 V1- 改善剂加上现代防磨损化学及摩擦改善剂，确保现代汽车电子控制的变速箱扭力转矩器离合器的稳定良好的摩擦性能。</p> <p>PENTOSIN ATF 1 远远超出了 DEXRON III 的要求。它与其它 DEXRON II 和 DEXRON III 产品完全混合和兼容，但与其他质量的产品混用时会失去上述优良的性能。</p>	<p>■ 质量等级</p> <p>DEXRON III, DC ATF +4</p> <p>■ 认可</p> <p>采埃孚 (ZF) TE-ML 11B; 大众. 奥迪汽车制造商初装产品</p> <p>■ 产品分类</p> <p>此产品不属于危险品</p>
--	---

PENTOSIN ATF 1	典型数据		
	单位	结果	方法
外观		鲜亮、清澈	DIN 10964
密度, 15°C	kg/m ³	850	DIN EN ISO 12185
运动黏度, 100°C	mm ² /s	7,6	DIN EN ISO 3104
运动黏度, 40°C	mm ² /s	38,0	DIN EN ISO 3104
黏度指数		171	DIN ISO 2909
动态黏滞度, -40°C	mPa * s	14000	ASTM D2983
倾点	°C	-51	ISO 3016
锥形滚子轴承测试, 剪切损失 (20 小时)	%	9,6	CEC-L-45-A-99
锥形滚子轴承测试, 剪切后黏度	mm ² /s	6,8	CEC-L-45-A-99
FZG 磨损试验 A/8. 3/90 // A/16. 6/90	失败负荷等级	>12 // >12	DIN EN 14635-1

■ 此产品不是在所有地点都有销售。由于产品的不断研发，此文件包含的典型数据信息会不断更新，恕不另行通知。产品更多信息可通过以下方式获得，致电：+86-10-89852276