



The Chemical Company

BASF Hydraulic DOT 4

■ 综 述

BASF Hydraulic DOT4 达到 SAE J 1703/ 1704 和 FMVSS 116 DOT 3 和 DOT 4 以及大众 TL-766 标准。质量为 DOT 4+超越目前国际使用标准，是目前世界上最为先进的新一代产品。

■ 外 观

黄色至琥珀色液体

■ 质量指标

PH 值	8.0-9.0	FMVSS 116/ SAE J 1704
水分	≤0.2%	DIN 51 777 part 1
沸点	≥260 °C	FMVSS 116/ SAE J 1704
湿沸点	≥165 °C	FMVSS 116/ SAE J 1704
黏度，-40 °C	900-1100 mm ² /s	FMVSS 116/ SAE J 1704

■ 包装规格

1L/桶，6 桶/箱；210Kg/桶

■ 初装车

大众	TL-VW 766 X
奥迪	TL-VW 766 X
西亚特	TL-VW 766 X
斯柯达	TL-VW 766 X
福特	SA-M6C9103-A
曼	FMVSS 116 DOT 4
丰田	TSK 2602

■ 储存期

包装完好，储存期 3-5 年

■ 产品图片



注 意

- 1、低毒，避免入口眼
- 2、对油漆有腐蚀性，更换的时候应不让他接触车表面油漆

■ 作为质保程序的一部分，我们会对以上资料时常进行核检。但本资料不保障对特定目的适宜性，顾客收货时应应对货物进行检验。
更多关于 BASF Hydraulan DOT4 产品的信息，可通过以下方式获得，致电：+86-10-89852276。我们很乐意予以支持和帮助。